Combiflex PU Swivel Flange (Фланец полиуретановый вращающийся)

DN фланец	Наруж. диам. трубы	di	D	Da	d1	d2	k	n	d4	b	h	L	t1	Вес ПУ манжеты	Вес вращающегося фланца
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		мм	мм	мм	мм	мм	кг / шт.	кг / шт.
50	57,0	51,2	165	75	78	18	125	4	102	16	18	66	45	0,28	1,96
50	60,3	54,5	165	75	78	18	125	4	102	16	18	66	45	0,28	1,96
65	76,1	70,3	185	90	92	18	145	4	122	16	18	76	50	0,39	2,41
65	76,1	70,3	185	90	92	18	145	4	122	16	18	76	50	0,34	2,41
80	88,9	82,5	200	105	108	18	160	8	138	18	20	76	50	0,53	2,86
80	88,9	82,5	200	105	108	18	160	8	138	18	20	76	50	0,48	2,86
100	108,0	100,8	220	131	135	18	180	8	158	18	20	86	60	0,73	3,06
100	114,3	107,	220	131	135	18	180	8	158	18	20	86	60	0,73	3,06
125	133,0	125,0	250	156	158	18	210	8	188	18	22	92	64	1,09	3,88
125	139,7	131,7	250	156	158	18	210	8	188	18	22	92	64	1,09	3,88
125	133,0	125,0	250	156	158	18	210	8	188	18	22	92	64	0,98	3,88
125	139,7	131,7	250	156	158	18	210	8	188	18	22	92	64	0,98	3,88
150	159,0	150,0	285	184	188	23	240	8	212	18	22	98	70	1,55	4,62
150	159,0	150,0	285	184	188	23	240	8	212	18	22	98	70	1,28	4,62
150	168,3	159,3	285	184	188	23	240	8	212	18	22	98	70	1,28	4,62
150	177,8	167,0	285	184	188	23	240	8	212	18	22	98	70	0,99	4,62
175	193,7	182,9	315	210	215	23	270	8	242	20	24	103	75	1,64	6,01
200	219,1	207,3	340	235	238	23	295	8	268	20	24	108	80	1,96	6,75
250	267,0	254,4	395	292	294	23	350	12	320	22	26	118	90	2,95	8,58
250	273,0	260,4	395	292	294	23	350	12	320	22	26	118	90	2,95	8,58
300	323,9	309,7	445	344	344	23	400	12	370	26	26	123	95	3,74	11,76


Применение:
• навинчивающийся вращающийся фланец с пластиковой манжетой согласно DIN 2632/2633 для соединения следующих шлангов:
Master-PUR L/RH-PUR L,
Master-PUR H/RH-PUR H,
Master-PUR HX/RH-PUR HX,
Master-PUR Performance

Свойства:
• возможность соединения без уменьшения отверстия
• прочный на разрыв
• многократно используемый и съемный
• легко устанавливается
• абразивостойкий
• стойкий к микробам
• легкий
• ударостойкий
• поверхностное сопротивление ≤ 10^9 Ом

Материал:
• Манжета: абразивостойкий полиуретан
• Вращающийся фланец: оцинкованная сталь

Температурный режим:
от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C

Варианты исполнения:
• Диаметры: 50 ÷ 300 мм (по запросу – специальные диаметры)
• Цвет: черный (по запросу – белый, природный)
• По запросу – герметичное и прочное на разрыв соединение в фиксированной версии



DN – внутренний диаметр шланга

D – наружный диаметр фланца

di – внутренний диаметр трубы

Da – наружный диаметр навинчивающегося разъема

L – абсолютная длина

t1 – глубина вкручивания шланга

k – диаметр окружности между двумя отверстиями


n – количество отверстий

b – толщина фланца

d2 – диаметр отверстия

d4 – диаметр уплотняющей поверхности

Конструкция:



1) Размер и количество отверстий согласно DIN 2501
2) Манжета: абразивостойкий полиуретан
3) Гладкий канал между шлангом и фланцем
4) Фланец: оцинкованная сталь