

Hose Connector (Ниппель-переходник для шлангов)

	Диаметр внутренний DN	Толщина металла S	L1	L	Вес
	мм	мм	мм	мм	кг / шт.
	50	0,6	40	90	0,06
	55	0,6	40	90	0,06
	60	0,6	40	90	0,06
	65	0,6	40	90	0,07
	70	0,6	40	90	0,07
	75	0,6	40	90	0,08
	80	0,6	40	90	0,08
	90	0,6	40	90	0,09
	100	0,6	40	90	0,12
	110	0,6	40	90	0,13
	120	0,6	40	90	0,14
	125	0,6	40	90	0,15
	130	0,6	40	90	0,16
	140	0,6	40	90	0,17
	150	0,6	40	90	0,18
	160	0,6	40	90	0,20
	170	0,6	40	90	0,22
	175	0,6	40	90	0,23
	180	0,6	40	90	0,24
	200	0,6	40	90	0,26
	215	0,6	40	90	0,30
	225	0,6	40	90	0,35
	250	0,6	60	130	0,42
	275	0,6	60	130	0,49
	300	0,6	60	130	0,57
	315	0,7	60	130	0,66
	325	0,7	60	130	0,72
	350	0,7	60	130	0,86
	375	0,7	80	170	1,01
	400	0,7	80	170	1,15
	450	0,7	80	170	1,24
	500	0,7	80	170	1,33
	550	0,7	80	170	1,62
	600	0,7	80	170	1,91
	700	0,9	100	210	2,20
	800	0,9	100	210	2,55
	900	1,0	100	210	2,82

Применение:

- удлинение, соединение и крепление легких и среднетяжелых шлангов

Свойства:

- легко устанавливается
- легкий
- стойкий к коррозии

Материал:

- Оцинкованная сталь

Варианты исполнения:

- По запросу – из нержавеющей стали