


Hose Clamp with Worm-Gear	
<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для крепления легких спиральных шлангов на мобильные и стационарные элементы <p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • защищен от коррозии • очень прочный • ширина ленты примерно 12 мм • толщина ленты примерно 0,5-1,0 мм <p>Конструкция:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Цельная лента с винтом с шестигранной головкой <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лента хомута и корпус винта: сталь <p>Варианты исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон зажима – от 25/40 до 500/520 мм • По запросу – из нержавеющей стали 	<p>Диапазон зажима</p> <p>мм</p> <p>25-40</p> <p>32-50</p> <p>40-60</p> <p>50-70</p> <p>60-80</p> <p>70-90</p> <p>80-100</p> <p>90-110</p> <p>100-120</p> <p>110-130</p> <p>120-140</p> <p>130-150</p> <p>140-160</p> <p>150-170</p> <p>160-180</p> <p>170-190</p> <p>180-200</p> <p>190-210</p> <p>200-220</p> <p>210-230</p> <p>220-240</p> <p>230-250</p> <p>240-260</p> <p>250-270</p> <p>260-280</p> <p>270-290</p> <p>280-300</p> <p>290-310</p> <p>300-320</p> <p>310-330</p> <p>320-340</p> <p>330-350</p> <p>340-360</p> <p>350-370</p> <p>360-380</p> <p>370-390</p> <p>380-400</p> <p>390-410</p> <p>400-420</p> <p>410-430</p> <p>420-440</p> <p>430-450</p> <p>440-460</p> <p>450-470</p> <p>460-480</p> <p>470-490</p> <p>480-500</p> <p>490-510</p> <p>500-520</p>