
Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73
+7 912 790 30 53

ТАЛЕР
торговый дом

Официальный дилер компании "Русские шланги"



Hidrotubo



Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандарт-ные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
13	16	7	22	7000	39	100	25,50
16	20	7	22	7000	48	155	25,50
20	25	7	22	7000	60	240	25,50
25	32	7	22	7000	75	400	25,50
26	32	5	15	7000	78	370	25,50
27	32	5	15	7000	81	334	25,50
34	40	5	15	7000	102	480	25,50
35	40	5	15	7000	105	400	25,50
42	50	5	15	7000	126	710	25,50
43	49	5	15	7000	129	550	25,50
43	50	5	15	7000	129	685	25,50
55	63	5	15	7000	165	1000	25,50
65	75	4	12	7000	195	1400	25,50
80	90	4	12	7000	240	1800	25
100	110	3	9	7000	300	2200	25
110	125	3	9	7000	330	3700	25


Применение:
• напорно-всасывающий шланг для газообразных и жидких сред, а также для твердых материалов;
• трубы для слива, трубы для водопроводов, канализационные системы;
• системы очистки бассейна, гидромассажные ванны;
• системы конденсации и кондиционирования воздуха;
• транспортировка химических веществ умеренной агрессивности.

Свойства:
• нетоксичен;
• очень гибкий и легкий;
• гладкая внутренняя и внешняя поверхность;
• обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударнопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
• высокая химическая стойкость;
• высокая устойчивость к сточным водам и хлорированной воде для бассейна;
• устойчивое и водонепроницаемое крепление муфт при давлении 30 бар.

Температурный режим:
от -10 °C до +60 °C

Варианты исполнения:
• Диаметры: 13 ÷ 110 мм.
• Стандартная длина – 25,50 м (по запросу – специальные длины).
• Цвет: темно-серый.

Конструкция:



(1) Стенка шланга: мягкий пищевой ПВХ; цвет: темно-серый.

(2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ