


Master-Grip quick action clamp		
<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • специальный хомут для крепления спиральных шлангов с правой навивкой: <p>Master-PUR, Master-PVC, Master-Santo, RH-PUR, RH-PVC, RH-Santo.</p> <p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • защищен от коррозии; • легко устанавливается; • прочный; • герметичное соединение благодаря профилю в виде мостика; • также возможно быстрое соединение с уже установленными шлангами; • возможна нестандартная регулировка усилия зажима посредством подтягивания винта. <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лента хомута, мостик и замок: нержавеющая сталь 1.4301 <p>Варианты исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон зажима – от 75/82 до 500/507 мм 	<p>Для спиральных шлангов с правой навивкой, диаметр внутренний</p>	<p>Диапазон зажима</p>
	мм	мм
	75	75-82
	80	80-87
	90	90-97
	100	100-107
	110	110-117
	120	120-127
	125	125-132
	130	130-137
	140	140-147
	150	150-157
	160	160-167
	170	170-177
	175	175-182
	180	180-187
	200	200-207
	215	215-222
	225	225-232
	250	250-257
	275	275-282
	300	300-307
	315	315-322
	325	325-332
	350	350-357
	375	375-382
	400	400-407
	450	450-457
	500	500-507
	<p>Конструкция:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Хомут для шланга с быстроразъемной клипсой • Подтягиваемый шестигранный винт • С одним мостиком методом точечной сварки; начиная с диаметра 320 мм – с двумя мостиками 	