
Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73
+7 912 790 30 53

ТАЛЕР
торговый дом

Официальный дилер компании "Русские шланги"



Master-PVC Flex




Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум				
мм	бар	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
25	1,000	4000	25	30	0,224	15
28	1,000	3500	28	33	0,241	15
32	1,000	3500	32	37	0,269	15
38	0,950	3000	38	43	0,367	15
41	0,950	3000	41	46	0,398	15
44	0,900	2800	44	50	0,427	15
51	0,900	2800	51	57	0,487	15
63	0,800	2500	63	69	0,608	15
70	0,800	2000	71	78	0,784	/
76	0,800	2000	76	83	0,850	10
80	0,800	1800	80	87	0,880	10
89	0,800	1700	89	96	0,980	/
102	0,800	1500	102	109	1,150	/

Применение:
- всасывающий и транспортирующий шланг для твердых материалов, газообразных и жидких сред;
- транспортировка частиц мелкой пыли и порошков;
- бытовые и промышленные пылесосы;
- кондиционирование / вентиляция;
- защитный шланг;
- производство лодок и фургонов;
- текстильная промышленность;
- общее машиностроение;
- удаление сварочного дыма;
- для высушивания строений;
- машиностроение.

Свойства:
- хорошая стойкость к маслам, щелочам и кислотам;
- хорошая химическая стойкость;
- гладкая внутренняя поверхность;
- очень гибкий и легкий;
- малый радиус изгиба;
- герметичен, непроницаемдля газов.

Варианты исполнения:
- Стандартные длины – 10,15 м;
- Цвет: черный (по запросу – специальные цвета)
- Диаметры: 25 ÷ 102 мм (по запросу – специальные диаметры)

Конструкция:



1) Спираль из пружинной стали, покрытая пластиком
2) Стенка шланга: двухслойный мягкий ПВХ
3) Нитевое усиление между слоями

Материал:
- Стенка шланга: двухслойный мягкий ПВХ с нитевым усилением
- Спираль: покрытая пластиком пружинная сталь

Температурный режим:
от 0 °C до +70 °C, кратковременно до +85 °C