

Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



Metalpress Oil



Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред под высоким давлением и вакуумом;
- транспортировка нефтепродуктов;
- транспортировка промышленных масел.

Свойства:

- нетоксичен;
- гибкий даже при низких температурах;
- стоек к промышленным маслам и нефтепродуктам;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ;
- обладает повышенной прочностью за счет двойного армирования: полиэфирной сеткой и металлической спиралью из оцинкованной стали;
- хорошая химическая стойкость.

Температурный режим:

от -25 °С до +70 °С

Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
19*	4,5	16,0	48,0	9000	60	475	30
25	5,0	16,0	48,0	9000	70	680	30
32*	5,0	16,0	48,0	9000	80	800	30
35*	6,0	14,0	42,0	9000	115	1100	30
38*	6,5	14,0	42,0	9000	125	1200	30
40*	6,5	14,0	42,0	9000	130	1220	30
45*	6,5	12,0	36,0	9000	140	1400	30
51*	7,0	12,0	36,0	9000	150	1600	30
60*	7,0	12,0	36,0	9000	180	2000	30
63*	7,0	12,0	36,0	9000	190	2100	30
75*	8,5	12,0	36,0	9000	210	2900	30
90*	8,5	10,0	30,0	9000	250	3500	30
102*	8,5	10,0	30,0	9000	300	4000	30

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция:



- (1) Стенка шланга, внешний слой: термопластичный эластомер, не содержащий фталатов, цвет: черный с красной полосой.
- (2) Армирующая полиэстеровая сетка, обеспечивающая устойчивость к повышенному давлению.
- (3) Стенка шланга, внутренний слой: термопластичный эластомер, не содержащий фталатов, цвет: черный.
- (4) Армирующая спираль из оцинкованной стали.