

Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



Полиуретановые пневматические трубки PU-T



Применение:

- вакуумная техника, пневмоприводы;
- пневматические системы, пневмоавтоматика, пневмоинструмент, автосервисы;
- подвижное пневматическое оборудование, машиностроение;
- линии нанесения покрытий, линии окраски.

Свойства:

- легкие;
- очень гибкие при низких температурах;
- высокая абразивостойкость;
- малый радиус изгиба;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- герметичны;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- очень гладкая внутренняя поверхность;
- оптимальные характеристики потока;
- трудновоспламеняемые согласно DIN 4102B1;
- стойкие к непрерывному перегибу;
- хорошая стойкость к растворителям, маслам и бензину.

Диаметр внутренний	Толщина стенки	Диаметр наружный	Допуск	Вес	Избыточное давление	Радиус изгиба
мм	мм	мм	мм	г/м	бар	мм
4	1,0	6	$\pm 0,10$	19	14	30
6	1,0	8	$\pm 0,10$	27	10	40
7	1,5	10	$\pm 0,10$	48	12	50
9	1,5	12	$\pm 0,15$	60	10	60

Конструкция/материал:

1) Стенка трубки: 100%-й полиэстер-полиуретан твердостью 98 Шор А

Температурный режим:

примерно от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125°C

Варианты исполнения:

- Возможно изготовление трубок других диаметров и с другой толщиной стенки
- Возможно изготовление трубок в других цветах