

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



RH-Santo



Применение:

- удаление паров/дымов;
- подача и отвод воздуха в двигателях;
- транспортировка горячего и холодного воздуха в автомобилестроении и машиностроении;
- подача кондиционированного воздуха в самолеты и др. транспортные средства;
- печатные машины и оборудование.

Свойства:

- без галогенов и пластификаторов;
- герметичен, непроницаем для газов;
- соответствует TRBS 2153 (Зона 1,21) для невоспламеняемых порошкообразных/абразивных материалов и газов/жидкостей с низкой проводимостью электростатических зарядов при заземлении концов спирали;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- устойчив к воздействию кислот, щелочей, паров растворителей;
- очень легкий;
- очень гибкий;
- малый радиус изгиба;
- гладкая внутренняя поверхность;
- оптимальные характеристики потока.

Температурный режим:


от -40 °C до +130 °C, кратковременно до +150 °C

Варианты исполнения:

- Цвет: черная ткань, серая спираль
- Диаметры: 25 ÷ 400 мм (по запросу – специальные диаметры)

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум				
мм	бар	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
25	3,00	9000	25	33	0,15	/
30	2,80	8750	30	38	0,18	/
32	2,60	8500	32	40	0,20	/
38	2,50	8250	38	48	0,30	/
40	2,40	8200	40	49	0,25	5/10/15
50	2,20	8000	50	60	0,36	5/10/15
60	1,60	7250	60	70	0,43	5/10/15
63	1,50	6960	63	72	0,44	5/10/15
65	1,40	6800	65	74	0,46	5/10/15
70	1,30	6400	70	79	0,49	5/10/15
75	1,20	6000	75	84	0,59	5/10/15
80	1,10	5600	80	89	0,63	5/10/15
90	1,00	4800	90	100	0,71	5/10/15
100	0,90	4000	100	111	0,63	5/10/15
110	0,90	3800	110	119	0,68	5/10/15
115	0,80	3700	115	124	0,71	5/10/15
120	0,80	3600	120	130	0,74	5/10/15
125	0,80	3500	125	135	0,77	5/10/15
130	0,70	3400	130	138	0,79	5/10/15
140	0,70	3200	140	149	0,86	5/10/15
150	0,60	3000	150	160	0,95	5/10/15
160	0,60	2800	160	170	1,01	5/10/15
170	0,60	2600	170	180	1,07	5/10/15
175	0,50	2500	175	185	1,10	5/10/15
180	0,50	2400	180	190	1,13	5/10/15
200	0,50	2000	200	211	1,68	5/10/15
225	0,40	1810	225	236	1,88	5/10
250	0,40	1620	250	262	1,78	5/10
280	0,30	1400	280	291	1,98	5/10
300	0,30	1250	300	313	2,75	5/10
315	0,30	1050	310	328	2,95	5/10
350	0,20	860	350	362	3,19	5/10
400	0,20	500	400	413	3,65	5/10

Конструкция/материал:



- 1) Спираль из пружинной стали, покрытая TPV
- 2) Стенка шланга: полиэстеровая ткань, покрытая TPV