
Торговый дом «Талер»
456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20
+7 912 300 88 73
+7 912 790 30 53

Официальный дилер компании "Русские шланги"




RH-TPV - шланг термостойкий (до +150 °C), стойкий к деформации



Диаметр внутренний	Вакуум	Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
мм	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
50	3200	55	63	0,40	5/10/15
75	2400	75	95	0,48	5/10/15
100	1800	100	120	0,64	5/10/15
125	1200	125	145	0,78	5/10/15
150	500	150	170	0,93	5/10/15
200	200	200	220	1,22	5/10/15

Конструкция/материал:



1) Пластиковая полая спираль-профиль
2) Стенка шланга: полиэстеровая ткань, покрытая TPV

Применение:
• шланг для удаления выхлопных газов, который стоек к многократным переездам автомобилем;
• для среднего давления, для удаления выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей;
• удаление выхлопных газов от двигателей температурой до + 200°C при условии правильного использования всасывающих воронок и обеспечения достаточного притока чистого воздуха (примерно 50%);
• во всех вытяжных (всасывающих) системах, таких как:
вытяжные катушки,
рельсовые системы,
надпольная и подпольная вытяжка,
стационарные вытяжные системы.

Свойства:
• восстанавливающийся после сдавливания;
• отличные свойства по стойкости к поперечно-осевой деформации;
• высокая стойкость к механическим воздействиям;
• хорошая хиимическая стойкость к щелочам, кислотам и растворителям;
• герметичность, непроницаемость для газов;
• очень гибкий;
• осевая сжимаемость;
• легкий;
• малый радиус изгиба;
• прочный;
• хорошая прочность на растяжение и разрыв;
• оптимальные характеристики потока.

Температурный режим:
от - 40°C до + 130°C, кратковременно до +150°C
возможно применение шланга для удаления выхлопных газов температурой до + 200°C (при условии правильного использования всасывающих воронок и обеспечения достаточного притока чистого воздуха (примерно 50%)

Варианты исполнения:
• Стандартные длины - 5, 10, 15 м (по запросу – специальные длины до 20 м)
• Цвет: стенка – черный; спираль-профиль - **черный** / **синий** / **красный**
• Диаметры: 50 ÷ 200 мм (по запросу – специальные диаметры)