

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



Transliquid PU Antiestatico



Применение:

- напорно-всасывающий шланг для газообразных и жидких сред, а также для твердых материалов;
- транспортировка жидкостей с высоким содержанием абразива (шлам, песок, семена и пр.), которые нуждаются в антистатической среде;
- транспортировка пищевых жидкостей, соответствующих пищевым симуляторам А, В и С в условиях ОМ2 в соответствии с регламентом EU 10/2011;
- транспортировка абразивных частиц и твердых материалов: гранул, порошка, опилок, стружки и т.д.;
- транспортировка химических веществ умеренной агрессивности.

Свойства:

- нетоксичен;
- антистатический;
- разрешен для использования в пищевой промышленности в соответствии с Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 Евразийского экономического союза;
- соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и ЕС 10/2011.
- очень прочный и гибкий;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
- обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударнопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
- высокая химическая стойкость.

Температурный режим:

от -15 °C до +70 °C


Варианты исполнения:

- Диаметры: 20 ÷ 150 мм.
- Стандартная длина – 20, 30 м (по запросу – специальные длины).
- Цвет: прозрачный с серой спиралью.

Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
20*	2,6	5,0	15,0	7000	120	205	30
25*	2,6	5,0	15,0	7000	150	235	30
30*	3,0	5,0	15,0	7000	180	360	30
32*	3,0	5,0	15,0	7000	190	384	30
35*	3,0	5,0	15,0	7000	220	403	30
38*	3,2	5,0	15,0	7000	240	418	30
40	3,2	5,0	15,0	7000	240	470	30
45	3,5	5,0	15,0	7000	270	550	30
51	3,7	5,0	15,0	7000	300	600	30
55*	3,8	5,0	15,0	7000	330	660	30
60	4,0	5,0	15,0	7000	360	800	30
63	4,2	4,0	12,0	7000	390	815	30
65*	4,2	4,0	12,0	7000	390	830	30
70	4,4	4,0	12,0	7000	420	1000	30
75	4,6	4,0	12,0	7000	450	1100	30
80	4,7	4,0	12,0	7000	480	1200	30
90*	5,0	4,0	12,0	7000	540	1400	30
100	5,0	3,0	9,0	6000	600	1600	30
110*	5,0	3,0	9,0	6000	660	1850	30
125*	6,0	3,0	9,0	6000	750	2090	20
150	6,7	3,0	9,0	6000	900	3400	20

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция/материал:



(1) Стенка шланга: абразивостойкий полиуретан, устойчивый к гидролизу; цвет - прозрачный.

(2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет – серый.

(3) Спираль из медной проволоки для проведения статических зарядов.